

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ МИНИ
ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

NB KVX-F
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЗЛОВ



NB
MACHINERY

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-F

КОРПУС

- КОРПУС КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ
- ДИАГОНАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ВИДИМОСТИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- ТОЛЩИНА БОКОВЫХ СТЕНОК 10,3 ММ
- КРЫШКИ ВНУТРЕННЕГО ОТСЕКА НА БОЛТОВОМ КРЕПЛЕНИИ
- ВЫВОД РВД И МАНОМЕТР ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНЫ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-F

ФРОНТАЛЬНЫЙ КАПОТ

- КАПОТ ДВУСЛОЙНЫЙ
- ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ УСИЛЕНА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ НА ВСЮ ШИРИНУ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЕМОЙ ЩЕПЫ ВНИЗ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



- БОЛЬШОЙ МАНОМЕТР КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В СИЛОВОЙ ЛИНИИ. РАСПОЛОЖЕН НАПРОТИВ ОПЕРАТОРА, ПОД ЗАЩИТОЙ СТАЛЬНОГО КОЗЫРЬКА
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПОД КОНКРЕТНЫЙ НОСИТЕЛЬ
- РВД ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ В ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ СПИРАЛИ

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-F

РЕЗЦЫ NIUBOS



- ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ
- ЗАЩИТА РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА
- КРЕПЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕННЫМ ВИНТОМ СЗАДИ
- УДЛИНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ К РОТОРУ
- УВЕЛИЧЕННАЯ МАССА РОТОРА ЗА СЧЕТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ

КОНТРОЖИ



- ▣ КАСКАД ИЗ ДВУХ РЯДОВ КОНТРОЖЕЙ
- ▣ ЗУБЧАТЫЕ КОНТРОЖИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
- ▣ ТРОЙНЫЕ КОНТРОЖИ НВ ГЛАВНОГО ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, НА БОЛТОВОМ КРЕПЛЕНИИ
- ▣ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРЕТЬЕГО РЯДА КОНТРОЖЕЙ

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-F

ТОЛКАЮЩАЯ РАМА

- ▣ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ - С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА
- ▣ ОПЦИОНАЛЬНО – ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ▣ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТОЯЧИХ СТВОЛОВ



РЕМЕННАЯ КОРОБКА

- ▶ 4 РЕМНЯ ТИПА В
- ▶ РОТОР ВЫНЕСЕН ВПЕРЕД ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- ▶ КРЫШКА КОРОБКИ С ЗАГИБАМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОПАДАНИЯ МУСОРА В РЕМЕННУЮ КОРОБКУ
- ▶ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ ВИНТОВОЕ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ
МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-F

ДОСТУП В КАБИНУ

Продуманный путь в кабину.
Гребенчатые противоскользкие пластины
наварены на:

- ▶ ПОДНОЖКУ
- ▶ ВЕРХ РЕМЕННОЙ КОРОБКИ
- ▶ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ МУЛЬЧЕРА



КРЕПЛЕНИЕ К ПОГРУЗЧИКУ

- ▣ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВОВ-ТАСН
- ▣ РАМКА КРЕПЛЕНИЯ УСИЛЕНА ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ



САЛАЗКИ

- УСИЛЕНА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ (Т.К. ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ НА ЗЕМЛЕ ЧАЩЕ МУЛЬЧЕР ОПИРАЮТ НА ПЯТКУ)
- НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ – ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПЛАСТИНА
- ТОЛЩИНА САЛАЗОК – 13 ММ

